

COMBO PLUS

Sonderautomat



TECHNISCHE INNOVATION • ZUVERLÄSSIGKEIT

Combo Plus - mit der erneuerten Ästhetik Bluetec in schwarz und einem Profil aus Edelstahl auf der linken Seite, zeichnet sich durch sein komfortables, flexibles Ausgabesystem ohne Spiralen aus. Der Automat punktet durch die Optimierung von Kapazität und Volumen sowie durch die perfekte Kontrolle der Temperatur unter 5 ° C, damit Sie Erfrischungsgetränke in Tetrapack sowie zarte Schokoladenprodukte gleichzeitig in einem Automaten anbieten können, wie zB. Pralinen und andere ähnliche Produkte. Die schlag- und fallfreie Produktausgabe, dank innovativem Aufzugsystem, machen dieses Modell zum perfekten Verkaufsautomaten.

MERKMALE

- Temperatur: unter 5 ° C
- Kapazität für 8 höhenverstellbare Laden mit bis zu 7 Fächer pro Kanal
- First In First Out System (FIFO)- Kontinuierliche Erneuerung des neuen Produkts - Abgabe von Produkten nach Reihenfolge der Füllung
- Korrekte Verkaufserfassung über Fotozellen
- Beleuchtung durch ein LED-System mit Programmierung von den Ein- und Auszeiten
- Sichtfeld der Produkte: 1462 x 473,5 mm
- Kontinuierlicher Selbsttest des Systems
- Automatisches Sicherheitssystem, das den Verkauf von abgelaufenen Produkten verhindert
- Flexible Konfiguration, Änderung der Position der Kanäle und Partitionen ohne Werkzeuge
- Programmierbare Schubkraft von Motoren für jeden Kanal
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Indikativer Verbrauch: 650 Watt
- Liftausgabe in Hüfthöhe

KONSTRUKTION

- Modulare Struktur in einem korrosions- und rostschutzbehandelten Schrank
- Sicherheitsschloss gegen Vandalismus mit drei Punkten der Verankerung
- Große versperrbare Geldbox und Option des automatischen Absperrens beim Herausnehmen
- Isolierte Schaumisolierung für die maximale Energieeffizienz

KREDITVERWALTUNG

- MDB oder Executive-Protokoll

OPTIONEN

- Banknotenleser
- Mobile Werbung, die den Aufzug begleitet
- Anti-Vandal-Münzeinwurf
- Online-Betrieb mit Echtzeitsteuerung von Benutzer und Verkäufen
- Bis zu zwei Automaten-Slaves für größere Kapazität und Anzahl der Auswahlen.

Temperatur: unter 5 ° C

Maximale Kapazität: 8 Laden mit bis zu 7 Kanälen/Fächern

Aufzug: Ja

Abmessungen (mm) 1.830 x 803 x 935

Gewicht: 325 kg

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

FCKW-freie R-134a-Kaltgruppe